



## WMC6743PB.T | WMC6743VB.T

SAP: 738181 | SAP: 738295

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Объем барабана: 60 л
- Максимальная загрузка: 7 кг
- Максимальный отжим: 1400 об/мин, G-фактор – 530, остаточная влажность 49%
- Мощность нагрева: 3 кВт

### ПРОГРАММЫ И УПРАВЛЕНИЕ

- 26 стандартных программ
- 14 программ с изменяемыми настройками
- 10 индивидуальных программ
- Микропроцессорное управление
- Цветной TFT-дисплей на русском языке (всего 25 языков)

### КОНСТРУКЦИЯ

- Барабан Active Drum™ со съемными лопастями
- Конструкция Quattro™
- 3D-сенсор – контроль дисбаланса
- Конструкция SteelSeal™ - без резиновой манжеты и профессиональная дверь, угол открывания 180°
- Индукционный мотор
- Чугунные противовесы и задняя крестовина
- Подготовлена для подключения к платежным системам
- Подключение к холодной и горячей воде
- Сливной насос (модель WMC6743 PB.T)
- Сливной клапан (модель WMC6743 VB.T)

### ЦВЕТ

- Фронт и верх, боковые стенки – титан
- Панель управления, внутренний корпус – чёрный

### ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Два заливных PEX шланга 1.5 м с латунными фитингами 3/4"
- Сливной шланг 1.6 м (модель WMC6743 PB.T)
- Сливной патрубок (модель WMC6743 VB.T)
- Электрический кабель 1,8 м без вилки
- Электрическое подключение:
  - 3.2 кВт, 3 фазы, 400В, 50 Гц
  - 3.2 кВт, 1 фаза, 230В, 50 Гц



## WMC8944PB.T | WMC8944VB.T

SAP: 738183 | SAP: 738296

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Объем барабана: 80 л
- Максимальная загрузка: 9 кг
- Максимальный отжим: 1400 об/мин, G-фактор – 530, остаточная влажность 49%
- Мощность нагрева: 4.4 кВт

### ПРОГРАММЫ И УПРАВЛЕНИЕ

- 26 стандартных программ
- 14 программ с изменяемыми настройками
- 10 индивидуальных программ
- Микропроцессорное управление
- Цветной TFT-дисплей на русском языке (всего 25 языков)

### КОНСТРУКЦИЯ

- Барабан Active Drum™ со съемными лопастями
- Конструкция Quattro™
- 3D-сенсор – контроль дисбаланса
- Конструкция SteelSeal™ - без резиновой манжеты и профессиональная дверь, угол открывания 180°
- Индукционный мотор
- Чугунные противовесы и задняя крестовина
- Подготовлена для подключения к платежным системам
- Подключение к холодной и горячей воде
- Сливной насос (модель WMC8944 PB.T)
- Сливной клапан (модель WMC8944 VB.T)

### ЦВЕТ

- Фронт и верх, боковые стенки – титан
- Панель управления, внутренний корпус – чёрный

### ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Два заливных PEX шланга 1.5 м с латунными фитингами 3/4"
- Сливной шланг 1.6 м (модель WMC8944 PB.T)
- Сливной патрубок (модель WMC8944 VB.T)
- Электрический кабель 1,8 м без вилки
- Электрическое подключение:
  - 4.6 кВт, 3 фазы, 400В, 50 Гц
  - 4.6 кВт, 1 фаза, 230В, 50 Гц



## WMC8947PI.S | WMC8947VI.S

SAP: 737892 | SAP: 738158

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Объем барабана: 80 л
- Максимальная загрузка: 9 кг
- Максимальный отжим: 1400 об/мин, G-фактор – 530, остаточная влажность 49%
- Мощность нагрева: 7 кВт

### ПРОГРАММЫ И УПРАВЛЕНИЕ

- 26 стандартных программ
- 14 программ с изменяемыми настройками
- 10 индивидуальных программ
- Микропроцессорное управление
- Цветной TFT-дисплей на русском языке (всего 25 языков)

### КОНСТРУКЦИЯ

- Барабан Active Drum™ со съемными лопастями
- Конструкция Quattro™
- 3D-сенсор – контроль дисбаланса
- Конструкция SteelSeal™ - без резиновой манжеты и профессиональная дверь, угол открывания 180°
- Индукционный мотор
- Чугунные противовесы и задняя крестовина
- Подготовлена для подключения к платежным системам
- Подключение к холодной и горячей воде
- Подготовлена для подключения к внешним дозирующим системам
- WiFi подключение
- Веб приложение ConnectLife
- Сливной насос (модель WMC8947 PI.S)
- Сливной клапан (модель WMC8947 VI.S)

### ЦВЕТ

- Фронт и верх – нержавеющая сталь
- Боковые стенки – титан
- Панель управления, внутренний корпус – чёрный

### ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Два заливных PEX шланга 1.5 м с латунными фитингами 3/4"
- Сливной шланг 1.6 м (модель WMC8947 PI.S)
- Сливной патрубок (модель WMC8947 VI.S)
- Электрический кабель 1,8 м без вилки
- Электрическое подключение:
  - 7.2 кВт, 3 фазы, 400В, 50 Гц
  - 7.2 кВт, 1 фаза, 230В, 50 Гц



## WMC6767VI.S

SAP: 738293

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Объем барабана: 60 л
- Максимальная загрузка: 7 кг
- Максимальный отжим: 1600 об/мин, G-фактор – 690, остаточная влажность 45%
- Мощность нагрева: 7 кВт

### ПРОГРАММЫ И УПРАВЛЕНИЕ

- 26 стандартных программ
- 14 программ с изменяемыми настройками
- 10 индивидуальных программ
- Микропроцессорное управление
- Цветной TFT-дисплей на русском языке (всего 25 языков)

### КОНСТРУКЦИЯ

- Барабан Active Drum™ со съемными лопастями
- Конструкция Quattro™
- 3D-сенсор – контроль дисбаланса
- Конструкция SteelSeal™ - без резиновой манжеты и профессиональная дверь, угол открывания 180°
- Индукционный мотор
- Чугунные противовесы и задняя крестовина
- Подготовлена для подключения к платежным системам
- Подключение к холодной и горячей воде
- Подготовлена для подключения к внешним дозирующим системам
- WiFi подключение
- Веб приложение ConnectLife
- Сливной клапан

### ЦВЕТ

- Фронт и верх – нержавеющая сталь
- Боковые стенки – титан
- Панель управления, внутренний корпус – чёрный

### ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Два заливных PEX шланга 1.5 м с латунными фитингами 3/4"
- Сливной патрубок
- Электрический кабель 1,8 м без вилки
- Электрическое подключение:
  - 7.2 кВт, 3 фазы, 400В, 50 Гц
  - 7.2 кВт, 1 фаза, 230В, 50 Гц



## WMC6743 PF.S MARINE

SAP: 738292

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Объем барабана: 60 л
- Максимальная загрузка: 7 кг
- Максимальный отжим: 1400 об/мин, G-фактор – 530, остаточная влажность 49%
- Мощность нагрева: 3 кВт

### ПРОГРАММЫ И УПРАВЛЕНИЕ

- 26 стандартных программ
- 14 программ с изменяемыми настройками
- 10 индивидуальных программ
- Микропроцессорное управление
- Цветной TFT-дисплей на русском языке (всего 25 языков)

### КОНСТРУКЦИЯ

- Барабан Active Drum™ со съемными лопастями
- Конструкция Quattro™
- 3D-сенсор – контроль дисбаланса
- Конструкция SteelSeal™ - без резиновой манжеты и профессиональная дверь, угол открывания 180°
- Индукционный мотор
- Чугунные противовесы и задняя крестовина
- Подключение к холодной и горячей воде
- Сливной насос

### ЦВЕТ

- Фронт и верх – нержавеющая сталь
- Боковые стенки – титан
- Панель управления, внутренний корпус – чёрный

### ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Два заливных РЕХ шланга 1.5 м с латунными фитингами 3/4"
- Сливной шланг 1.6 м
- Электрический кабель 1,8 м с вилкой
- Электрическое подключение:
  - 3.2 кВт, 1 фаза, 230В, 60 Гц



## WMC6744 PP.S MARINE

SAP: 738157

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Объем барабана: 60 л
- Максимальная загрузка: 7 кг
- Максимальный отжим: 1400 об/мин, G-фактор – 530, остаточная влажность 49%
- Мощность нагрева: 4,4 кВт

### ПРОГРАММЫ И УПРАВЛЕНИЕ

- 26 стандартных программ
- 14 программ с изменяемыми настройками
- 10 индивидуальных программ
- Микропроцессорное управление
- Цветной TFT-дисплей на русском языке (всего 25 языков)

### КОНСТРУКЦИЯ

- Барабан Active Drum™ со съемными лопастями
- Конструкция Quattro™
- 3D-сенсор – контроль дисбаланса
- Конструкция SteelSeal™ - без резиновой манжеты и профессиональная дверь, угол открывания 180°
- Индукционный мотор
- Чугунные противовесы и задняя крестовина
- Подключение к холодной и горячей воде
- Сливной насос

### ЦВЕТ

- Фронт и верх – нержавеющая сталь
- Боковые стенки – титан
- Панель управления, внутренний корпус – чёрный

### ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Два заливных РЕХ шланга 1.5 м с латунными фитингами 3/4"
- Сливной шланг 1.6 м
- Электрический кабель 1,8 м без вилки
- Электрическое подключение:
  - 4.6 кВт, 2 фазы, без нейтрали, 440В, 60 Гц

